



Модель	GG11000E3
Мощность максимальная (кВт/кВА)	11/ 13,7
Мощность номинальная (кВт/кВА)	10/ 12,5
Частота (Гц)	50
Напряжение (В)	400/230
Сила тока (А)	18
АЛЬТЕРНАТОР	
Модель	GESHT
Тип	Синхронный
Коэффициент мощности	0,8
Класс изоляции	Н
Количество полюсов	4
Возбуждение	Щеточное
ДВИГАТЕЛЬ	
Марка и модель	2V78F
Количество цилиндров	2
Расположение цилиндров	Вертикальное
Тип двигателя	Бензиновый, 4-х тактный, OHV
Тип охлаждения	Воздушное
Регулятор оборотов	Механический
Скорость вращения (об/мин)	3000
Мощность (л.с)	18
Рабочий объем (л)	0,688
Диаметр и ход поршня (мм)	78*72
Степень сжатия	8,5:1
Система запуска	Ручной/Электо starter
Объем системы охлаждения (л)	
Объем масляной системы (л)	1,4
Расход топлива при нагрузке 100% (л/ч)	4,31
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	370
Рекомендуемое масло	SAE10W30, 10W40

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	
Аналоговая панель	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (в комплект поставки не входит)	
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Исполнение	На раме
Объем топливного бака (л)	30
Уровень шума (дБ/7м)	85
Габариты ДхШхВ (мм)	950x620x700
Вес (кг)	159
Гарантия производителя	1 год или 500 мч